



## Falra szerelhető / szabadon álló / beépíthető bioetanol kandalló

### Használati útmutató



**A készülék telepítése és használata előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót!**



**A bioetanol, amelyet a biokandallókban használnak, nem emberi fogyasztásra szolgál. Elfogyasztása egészségkárosodást vagy halált okozhat.**

## Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük a bizalmát és hogy megvásárolta ezt a biokandallót. Termékeinket az Ön igényeihez tervezték és gyártották teljesítmény, megjelenés és minőség tekintetében, melyek ötvözik az egyedülálló használati kényelmet, biztonságot és kiváló hatékonyságot. **FONTOS!** A készülék telepítése előtt olvassa el ezt a kezelési útmutatót. Ez lehetővé teszi, hogy a készüléket biztonságosan és megfelelő módon használja. Őrizze meg a kézikönyvet arra az esetre, ha a készüléket a jövőben szét kell szerelni vagy újra kell telepíteni. **FONTOS!** Ellenőrizze a készülék állapotát a kicsomagolás után. Ne szerelje fel a készüléket, ha az a szállítás során megsérült. Győződjön meg róla, hogy a készülék megfelelően van összeszerelve és a jelen útmutató előírásainak megfelelően van telepítve. Az utasítások figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez vagy a készülék károsodásához vezethet.

### FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

**FIGYELEM!** A készülék kizárólag a rendeltetésének megfelelően és a jelen kézikönyvben leírt módon használható. Az előírások figyelmen kívül hagyása tűzveszélyt, valamint az életre és egészségre jelentett kockázatot okozhat.

- A készülék kizárólag dekorációs célra szolgál, nem használható a helyiség fő fűtési forrásaként. A gyártó nem vállal felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért vagy sérülésekért.
- A készülék nem folyamatos üzemre készült.
- Ne módosítsa a készülék szerkezetét. A készülék átalakítására tett bármilyen kísérlet sérülést vagy a készülék meghibásodását okozhatja. A gyártó fenntartja a jogot olyan változtatásokra, amelyek nem befolyásolják a készülék működését.
- Ne mozgassa a készüléket használat közben. Ez azonnali üzemanyag-kiömlést és ellenőrizetlen tüzet okozhat.
- A készülék és alkatrészei használat közben felforrósodnak. A láng eloltása után várjon legalább 30 percet, amíg teljesen lehűl. A magas hőmérséklet miatt kerülje a közvetlen érintkezést a készülékkel.
- Tartson biztonságos távolságot a működő készüléktől. A biztonsági távolság **0,5 m**.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a működő készüléket (tüzet). Gyermekek, állatok, valamint alkohol vagy drog hatása alatt álló személyek tartsanak biztonságos távolságot a készüléktől.
- Ne helyezzen éghető anyagot a készülék belsejébe vagy közvetlen közelébe. Az éghető anyagok és a készülék közötti biztonsági távolság **0,5 m**.
- A készüléket kizárólag jól szellőző, **44 m<sup>3</sup>-nél nagyobb térfogatú helyiségben** használja. Kerülje a huzatot.
- A gyártó fenntartja a jogot a készülék javítását szolgáló műszaki módosításokra.
- A készülék kizárólag bioüzemanyaggal, bioetanolal (teljesen denaturált etil-alkohol) működtethető. A készülékhez ajánlott bioetanol tisztasága **96%**.
- A bioetanol használata előtt olvassa el a csomagoláson feltüntetett információkat.
- A bioetanolt biztonságos távolságban (legalább **3 m**) tárolja a készüléktől.
- Az öngyulladás elkerülése érdekében a bioetanolt gondosan lezárva, szobahőmérsékleten, közvetlen napfénytől védett helyen tárolja.
- A bioetanolt tartsa távol gyermekektől és állatoktól.
- Kerülje a közvetlen érintkezést a bioetanolal.
- Tilos dohányozni bioetanol utántöltéskor vagy a készülék használata közben.
- Tilos az üzemanyagtartályt feltölteni, amíg a készülékben láng ég, vagy amíg az égéstér ki nem hűlt.
- Az utántöltéshez tölcseért használjon.
- A helyiségben legyen **tűzoltó készülék** vagy azonnal használható **tűzoltó takaró**.

**FONTOS!** Ha a biztonsági előírások be nem tartása miatt tűz keletkezik, csak **B típusú tűz oltására alkalmas készülékkel**, oltóhabbal, porral, szén-dioxiddal vagy halonnal szabad oltani. **Tilos vízzel oltani!** Az égő alkoholra vizet öntve a tűz felerősödhet. Ha a helyiségben nincs tűzoltó eszköz, használjon **nem éghető anyagot**, amellyel lefedi a készüléket, így elzárja az oxigéntől, és a láng elalszik.

### FONTOS TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

- A függesztett biokandallók telepítését úgy kell elvégezni, hogy a készülék bármikor szétszerelhető legyen anélkül, hogy a környező szerkezetekben kárt okozna.
- A készülék beltéri használatra készült.
- A készülék kültéren is használható (teraszokon vagy erkélyeken), ha megfelelően védve van a kedvezőtlen időjárási viszonyokkal szemben (nedvesség, víz, szélsőséges hőmérséklet).
- A helyiségben hatékony szellőztető rendszernek kell működnie. A levegőcserének legalább óránként egyszer kell megtörténnie.
- Ne hagyja a készüléket huzatos helyen működni, és ne táplálja mesterségesen a lángot (ne fújja a lángot).
- A készüléket legalább **44 m<sup>3</sup>** térfogatú helyiségben szabad használni, de mindig figyelembe kell venni a helyiség burkolatait és berendezési tárgyait is.
- Több biokandalló működtetése is lehetséges, amennyiben a fűtőtéljesítmény összesen nem haladja meg a **4,5 kW/h** értéket, és biztosított a kiegészítő szellőzés.

- A biokandallót egyenletes, stabil és tűzálló felületre kell függeszteni vagy helyezni.
- A függesztett készülék telepítésekor biztosítani kell a padlótól való biztonságos távolságot. A minimális távolság a padlótól **0,6 m.**
- Biztonságos távolságot kell tartani minden a készülék fölött, jobb és bal oldalán elhelyezkedő tárgytól. Ez a távolság **0,5 m.**
- Minden éghető tárgyat távol kell tartani a készüléktől.
- A készüléket függőlegesen vagy vízszintes helyzetben kell rögzíteni úgy, hogy a folyadék ne tudjon kifolyni.

## ÜZEMBE HELYEZÉS

A készülék használata előtt ellenőrizze, hogy megfelelően össze van-e szerelve. Ezután a fedélcsúsztató fogantyú segítségével nyissa ki az égéstér fedelét, és töltsse fel a tartályt bioetanolal annak **kapacitásának legfeljebb 50%-áig.** Az állíthatóság nélküli égőknél a bioetanolt közvetlenül az égőnyílásokba kell tölteni.

Használat előtt győződjön meg róla, hogy a tartály nincs túltöltve a maximális szintjelző felett, és hogy nem került bioüzemanyag a készülék külső felületére. Ellenőrizze a másodlagos égésteret is. Ha üzemanyag-felesleg mutatkozik, a tartályt le kell engedni.

**Minden szivárgást vagy kiömlést el kell távolítani, mielőtt a készüléket begyűjtaná.**

A bioüzemanyag palackjait mindig legalább **3 m** távolságban tartsa a készüléktől.

A készüléket lehetőség szerint hosszú gyufával vagy hosszú nyakú gyújtóval kell meggyújtani. Mindig tartson biztonságos távolságot a tartálytól.

Ha a bioetanol nem gyullad meg, ismételje meg a gyújtási műveletet, amíg stabil lángot nem kap. Kezdetben a láng alacsony lesz – várjon **10–15 percet**, amíg a láng eléri az optimális hőmérsékletet és magasságot.

A lángmagasság a fedélcsúsztató fogantyú segítségével szabályozható (csak az állítható égésmagasságú tartályoknál).

A tűz eloltása a csúszzófedél ritmikus zárásával, vagy a mellékelt oltóeszköz égőnyílásokra helyezésével történik.

## UTÁNTÖLTÉS ÉS TŰZOLTÁS

- Soha ne töltsön utána üzemanyagot működés közben!
- Utántöltés előtt a készüléket **legalább 30 percig** hagyja teljesen kihűlni (a forró égéstérbe tilos bioüzemanyagot tölteni).
- Az utántöltést ugyanúgy kell elvégezni, mint a „Kezdeti üzembe helyezés” fejezetben leírtak szerint.

A biokandallóra **soha ne öntsön vizet!**

Lehetőség szerint mindig hagyja, hogy a láng magától aludjon ki. A láng addig ég, amíg az üzemanyag el nem fogy a tartályból.

Ha előbb szükséges eloltani a tüzet, a csúszzófedelel ritmikusán zárja be, vagy fedje le az égőnyílásokat a mellékelt oltóeszközzel.

**MEGJEGYZÉS:** Gyakori használat esetén a biokandalló hátsó falán világos elszíneződés jelenhet meg. Ez természetes, a porfestett felület lángnak és magas hőmérsékletnek való tartós kitettsége miatt, és nem befolyásolja sem a készülék megjelenését, sem működését.

**MEGJEGYZÉS:** Ha minden elővigyázatosság ellenére tűz keletkezik, alkoholálló habbal vagy szén-dioxiddal próbálja oltani. Mindig ajánlott tűzoltó készüléket a közelben tartani.

## KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

**FONTOS!** Karbantartási és tisztítási munkálatokat csak a készülék teljes kihűlése után szabad végezni.

- A készüléket és tartozékait rendszeresen tisztítsa.
- A burkolati elemeket és tartályokat mikroszálas kendővel, enyhe, nem maró hatású tisztítószerrel tisztítsa.
- A fém alkatrészeket speciális rozsdamentes acél ápolószerrel tisztítsa.
- Az üveg elemekhez üvegtisztító készítményt ajánlott.

**Tilos** az alábbi tisztítószer használata:

- magas alkoholtartalmú szerek (pl. oldószerek, szesz, benzin),
- maró hatású tisztítószer,
- higítatlan mosogatószer,
- magasnyomású vagy gőztisztító,
- súrolószereket tartalmazó tisztítószer,
- durva szivacsok.

Ha erős vegyszert használt, azonnal törölje le nedves ruhával, majd szárazra.

A tartályban lévő **abszorbens betét** használat közben elhasználódik, ezért **kétévente cserélni kell**. Csak a gyártó által jóváhagyott alkatrészeket használja.

A készüléket csak teljes lehűlés után szabad tárolni vagy falról eltávolítani. Száraz, tiszta helyiségben tárolja. A bioüzemanyagot **tűzálló, száraz, sötét helyiségben** tárolja, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten.

## GARANCIA

**FONTOS!** A készülék üzembe helyezése után nem cserélhető és nem küldhető vissza. A gyártó nem vállal felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért.

A jótállási igényeket a vásárlás helyén kell benyújtani, ha a termék nem felel meg az adásvételi szerződés feltételeinek.

A gyártó a termékeire a jelen feltételek mellett jótállást vállal:

1. A jótállási idő **2 év** a vásárlás napjától számítva. Promóciós akciók esetén a jótállás feltételei eltérhetnek, a külön megállapodások szerint.
2. A jótállás érvényesítéséhez a vásárlási bizonylat és a reklamációs jegyzőkönyv bemutatása szükséges.
3. A panaszokat a kézhezvételtől számított **14 munkanapon belül** elbírálják.
4. A jótállás csak akkor érvényes, ha a terméket a rendeltetésének megfelelően használják.
5. Ha a reklamációt elfogadják, a jótállási idő meghosszabbodik a javítás időtartamával.
6. A panaszos köteles a teljes terméket a szükséges dokumentumokkal és olyan csomagolással együtt átadni, amely biztosítja a biztonságos szállítást.
7. Ha a reklamációt elfogadják, a szállítási költségeit a Jótálló viseli. Ha a hiba nem tartozik a jótállás körébe, a terméket a panaszos költségére küldik vissza.
8. A jótállás nem terjed ki az alábbiakra:
  - A jótállási idő után bejelentett hibák
  - Olyan termékek, amelyeket jogosulatlan személy javított vagy módosított
  - Felhasználói hibából eredő károk
  - Környezeti hatásokból, nem megfelelő karbantartásból vagy tárolásból eredő károk
  - Mechanikai sérülések vagy idegen testek okozta károk
  - Természetes elhasználódás az élettartammal rendelkező működő alkatrészeknél
  - A panaszos által nem megfelelően szállított termékekben keletkezett károk
  - Enyhe elszíneződés a biokandalló láng mögötti hátsó falán, amely a porfestett felület lángnak és magas hőmérsékletnek való folyamatos kitettsége miatt természetes
  - Olyan károk az egyedi szerkezetekben, amelyek a készülék körül keletkeznek, ha a készüléket a „Fontos telepítési útmutatóval” ellentétes módon építették be.

E jótállási feltételek határozzák meg a Gyártó kötelezettségeit és a Vevőt megillető jogok körét a jótállás alapján. Ez a jótállás nem zárja ki, nem korlátozza és nem függeszti fel a Vevőnek a szerződésszegéssel kapcsolatos jogait. A jelen feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv megfelelő rendelkezései az irányadók.



**Ne töltsön üzemanyagot a készülékbe működés közben!**

**Ne töltsön üzemanyagot a készülékbe, amíg az teljesen le nem hűlt!**

